

响应报价明细表

金额单位：人民币/元

序号	货物名称	规格、型号	制造商	数量	单位	单价	总价	磋商文件的参数和要求	响应文件参数	偏离情况
1	室内机 SDC 系列高效静音风管式室内机	GMV-NDR 22P/B1	珠海格力电器股份有限公司	3	台	3000	9000	制冷量:2.2(KW)制热量:2.5(KW)额定功率:25-28(W)静压:15/-0-30(Pa)噪音:28/25/22(db(A))	电 源 : 220V~50HZ, 制冷量: 2.2(KW), 制热量: 2.5(KW), 额定功率: 25-28(W), 静压: 15/-0-30(Pa), 噪音: 28/25/22 (db(A))	
2	室内机 SDC 系列高效静音风管式室内机	GMV-NDR 45P/B1	珠海格力电器股份有限公司	1	台	6000	6000	制冷量:4.5(KW)制热量:5.0(KW)额定功率:35-40(W)静压:15/0-30(Pa)噪音:33/29/27(db(A))	电 源 : 220V~50HZ, 制冷量: 4.5(KW), 制热量: 5.0(KW), 额定功率: 35-40(W), 静压: 15/0-30(Pa), 噪音: 33/29/27 (db(A))	

3	室内机 SDC 系列 高效静音 风管式室 内机	GMV-NDR 50P/B1	珠海 格力 电 器股 份有 限 公 司	2	台	7000	14000	制冷量:5.0 (KW)制热 量:5.6(KW) 额定功率: 35-40 (W) 静 压 : 15/0-30 (Pa)噪音 33/29/27 (db (A))	电 源 : 220V~50HZ, 制 冷量: 5.0(KW), 制 热 量 : 5.6 (KW), 额 定 功 率: 35-40 (W), 静 压 : 15/0-30 (Pa), 噪 音 33/29/27 (db (A))	
4	室内 机 SDC 系列 高效 静音 风管 式室 内机	GMV-NDR 90PM/A1	珠海 格力 电 器股 份有 限 公 司	4	台	12000	48000	制冷量:9.0 (KW)制热 量: 10.0 (KW)额定 功率: 110 (W)静压: 50/0-80 (Pa)噪音 40/36/32 (db (A))	制冷量: 9.0 (KW),制热 量: 10.0 (KW), 额 定 功 率 : 110 (W), 静 压 : 50/0-80 (Pa), 噪 音 40/36/32 (db (A))	
5	直流 变频 室外 机	GMV-560 W/J	珠海 格力 电 器股 份有 限 公 司	1	个	80000	80000	制冷量: 56.00 (KW) 制热量: 63.00 (KW) 额定功率: 16.15-16.7 8 (W)噪音 63 (db (A))	制冷量: 56.00 (KW),制热量: 63.00 (KW), 额 定 功 率 : 16.15-16.78 (W), 噪 音 63 (db (A)),使用 的制冷剂类型 为 R410A, 制 冷剂输入量为	

									7.5KG, 外形尺寸为1340mm*775mm*1692mm, 净重为325KG	
6	线控器	XC70-24/H	珠海格力电器股份有限公司	10	个	190	1900	1、防潮结构, 不容易受潮。 2、可实现红外遥控器控制。 3、0.5 度调节。 4、可设置定时定时、睡眠、过滤网提醒等功能。	1、材质: ABS 塑料。 2、防潮结构, 不容易受潮。 3、可实现红外遥控器控制。 4、0.5 度调节。 5、可设置定时定时、睡眠、过滤网提醒等功能。	
7	辅材	定制	黑龙江晟程科技有限公司	1	个	40000	40000	冷媒管: Φ 6.52mm-12.6mm 壁厚 0.8mm 橡塑保温厚度 1.5-2cm	冷媒管: Φ 6.52mm-12.6mm、壁厚 0.8mm、橡塑保温厚度 1.5-2cm	
8	新风系统 (辅材)	定制	黑龙江晟程科技	3	套	16700	50100	PVC 风管及管件 110mm 复合软管 75mm 控制	PVC 风管及管件 110mm、复合软管 75mm、控制线	

			有限 公 司					线 0.75*5 芯	RVV0.75*5	
合计（元）			249000							